Isolateur Rigide à Socle en Silicone

Modèle	Tension Nominale (kV)	Charge Mécanique Spécifiée (kN)	Structure Hauteur (mm)	Min. Distance d'arc (mm)	Min. Ligne de Fuite (mm)	Tension de Tenue au choc de foudre (kV)	Tension de Tenue à Fréq. Industrielle (kV)
FZSW-10/4	10	4	215	125	290	75	42
FZSW-24/8	24	8	300	220	750	150	65
FZSW-35/6	35	6	450	360	946	185	95
FZSW-66/6	66	6	760	630	1886	410	185
FZSW-66/10	66	10	760	630	2010	410	185
FZSW-110/10	110	10	1220	1080	3530	500	230
FZSW-220/8	220	8	2440	2200	7060	1000	395

Introduction:

Comme la plupart des isolateurs composites, les isolateurs rigides à socle composites sont constitués d'un noyau isolant solide cylindrique en Fibres imprégnées de résine soumises à des charges mécaniques. Le noyau d'isolateur rigide à socle en polymère est protégé par un boîtier en caoutchouc de silicone. La charge est transmise au noyau en fibre de verre par des embouts métalliques.

Avantage:

Poids léger, petite taille, facile à transporter et à installer

Haute résistance en porte-à-faux, bonnes performances pour la résistance aux chocs sismiques

Super performance pour l'anti-pollution

Faible coût d'entretien

Application:

Fixé à une traverse en fer pour soutenir les conducteurs et fournir une charge mécanique et une isolation

Couleur:

Rouge, Marron, gris ou selon l'exigence du client

Norme Applicable:

IEC, GB, BS, ANSI, AS ou selon l'exigence du client

CONTACT:

Tél: 0086-0898-31321064

Mobile: 0086-18489884653

Email: sales@hanford-elec.com