Isolateur composite à fût massif

Modèle	Tension Nominale (kV)	Charge Mécanique Spécifiée (kN)	Hauteur de la structure (mm)	Min. Distance d'arc (mm)	Min. Ligne de Fuite (mm)	Tension de Tenue au choc de foudre (kV)	Tension de Tenue à Fréquence Industrielle (kV)	Entraxe de trous de montage (mm)
FZSW-10/5	10	5	215	140	300	75	45	76
FZSW-20/8	20	8	320	230	650	125	65	76/140
FZSW-35/6	35	6	450	350	1020	230	95	76
FZSW-66/8	66	8	770	630	2100	410	185	140
FZSW-110/10	110	10	1230	1060	3150	550	230	140/225
FZSW-220/10	220	10	2460	2100	6300	1000	395	140/225

Introduction:

Comme la plupart des isolateurs composites, les isolateurs composites à fût massif sont constitués d'un noyau isolant solide cylindrique en fibres imprégnées de résine soumises à des charges mécaniques. Le noyau de l'isolateur à fût massif en polymère est protégé par un boîtier en caoutchouc de silicone. La charge est transmise au noyau en fibre de verre par des embouts métalliques.

Avantage:

Poids léger, petite taille, facile à transporter et à installer

Haute résistance en porte-à-faux, bonnes performances pour la résistance aux chocs sismiques

Super performance pour l'anti-pollution

Faible coût d'entretien

Application:

Fixé à une traverse en fer pour soutenir les conducteurs et fournir une charge mécanique et une isolation

Couleur:

Rouge, Marron, gris ou selon l'exigence du client

Norme Applicable:

IEC, GB, BS, ANSI, AS ou selon l'exigence du client

CONTACT:

Tél: 0086-0898-31321064

Mobile: 0086-18489884653

Email: sales@hanford-elec.com